

Kolb GmbH
Tischlerei
Mallwitzstr. 12
53177 Bonn

Ansprechpartner:
Telefon: 02 28/94 33 122
Fax: 02 28/9 43 31 23
E-Mail: kirstin.schuett@tischlerei-kolb.de

Miele

G 7565 SCVi XXL AUTODOS OBSW/CLST D

EAN: 4002516061458 Artikel-Nr.: 21756562D Mat-Nr.: 10992350

Preis: EUR 1.899,00



Ausstattung

Bauform

Vollintegrierter Geschirrspüler • 60er Geschirrspüler • XXL-Geschirrspüler

Design

Blendenfarbe: CleanSteel/Obsidianschwarz • Blendenausführung: Vollintegrierte Blende • Bedienungsart: Softkeys • Display: 1-zeiliges Display mit Klartext • Displayfarbe: Weiß • MultiLingua

Komfort

Vernetzung mit Miele@home • Automatische Dosierung mit PowerDisk • Türschließhilfe: ComfortClose • BrilliantLight • Restzeitanzeige • Startvorwahl bis zu 24 h • Funktionskontrolle: optisch und akustisch • Wahl der Displaysprache

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): C • sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++ • 10% • (Zyklus): 8,9 • (Zyklen): 74 • Dauer des Eco-Programms in Minuten: 235 • Anzahl der Maßgedecke: 14 • Geräuschemissionsklasse: B • Geräuschemission in dB(A): 41 • EcoFeedback • EcoPower-Technologie • Geprüfte Hygiene • Warmwasseranschluss • Halbe Beladung • Energy Star: Nein

Geschirr- und Gläserschonung

AutoOpen-Trocknung • SensorDry • Aktive Kondensationstrocknung • BrilliantGlassCare

Spülprogramme

ECO • Automatic • Intensiv 75°C • PowerWash 60°C • QuickPowerWash • Hygiene • SolarSpar • ExtraLeise 38 dB(A) • Pasta/Paella • Ohne Oberkorb 65°C • Gerätepflege

Spüloptionen

IntenseZone • Express • AutoDos • extra sauber • extra trocken

Korbgestaltung

Besteckunterbringung: 3D-MultiFlex-Schublade • FlexCare-Gläserhalter: 4 • FlexCare-Tassenauflage: 2 • Korbgestaltung: MaxiComfort

Sicherheit

Waterproof-System • Sieb-Kontrollanzeige

Technische Daten

Nischenbreite in mm: 600 - 600 • Nischenhöhe in mm: 845 - 910 • Nischentiefe in mm: 570 • Gerätebreite in mm: 598 • Gerätehöhe in mm: 845 • Gerätetiefe in mm: 570 • Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 120,5 • Nettogewicht in kg: 49,0 • Gesamtanschlusswert in kW: 2,0 • Spannung in V: 230 • Absicherung in A: 10 • Phasenanzahl: 1 • Elektrische Frequenz Standard: 50 • Länge Wasserzulaufschlauch in m: 1,50 • Länge Wasserablaufschlauch in m: 1,50 • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,70 • Min. - max. Frontplattengewicht in kg: 4,0 - 12,0

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: deutsch english français italiano niederlands português español türkçe